

Szinergikus vezérlésű, hordozható MIG/MAG, MMA, Lift TIG hegesztő áramforrás.

- LCD képernyős kezelőpanel.
- Mikroprocesszor vezérlés, teljesen digitalizált paraméter szabályozás.
- 5 kg-os huzaldob befogadására alkalmas.
- Polaritásváltás lehetőség porbeles huzalhoz.
- Masszív huzalelőtoló szerkezet, tartozék recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz.
- Tartozék 4 méteres MIG/MAG hegesztőpisztoly. (IGrip 150)



+ IGrip 150-4m

		800MIG225SYN
Általános jellemzők	Inverter típusa	IGBT
	Vízűtés	x
	Digitális kijelző	LCD
	Programhelyek száma	0
MIG/MAG	Szinergikus vezérlés	✓
	Impulzus MIG/MAG	x
	Dupla impulzus MIG/MAG	x
	Polaritásváltás - FCAW	✓
	2T/4T	✓
	2ST/4ST	✓
DC TIG	SLOT	✓
	Huzaltoló görgők száma	2
	DC Lift TIG	✓
	Impulzus DC TIG	x
	Arc Force	✓
	Hot Start	✓
VRD	✓	
Tartozék hegesztőpisztoly	IGrip 150-4m	
Opcionális hegesztőpisztoly	x	
Fázisszám	1	
Hálózati feszültség	230V AC±15% 50/60 Hz	
Max./effektív áramfelvétel	MMA	35A / 20A
	MIG	35A / 20A
Teljesítménytényező (cos φ)	0.93	
Hatásfok	85%	
<b>Bekapcsolási idő (10 perc/40 °C)</b>	196A/21.7V @ 60% 152A/19V @ 100%	
Hegesztőáram	MMA	10A-200A
	MIG	30-220A
Munkafeszültség	MMA	15.5V-23V
	MIG	15.5V-23V
Üresjáratú feszültség	52V	
Szigetelési osztály	F	
Védelmi osztály	IP21S	
Huzalátmérő	0.8-1.0mm	
Huzaltekercs átmérő	Ø200 mm, 5kg	
Tömeg	13kg	
Méret (HxSxM)	520x220x390mm	